

Link do produktu: <https://www.kasafiskalna.com/drukarka-elz-332a-p-238.html>

Drukarka ELZ-332A



Cena brutto	848,70 zł
Cena netto	690,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Drukarka ELZ-RP332A

Drukarka paragonowa o bardzo szerokim zastosowaniu. Najpopularniejsze miejsca zastosowania drukarki to gastronomia (zamówienie do kuchni), kantory (potwierdzenie sprzedaży/ skupu waluty), stanowiska kasowe (faktura, stan konta lojalnościowego, kupon rabatowy), restauracje (wydruk rachunku informacyjnego -przedfiskalnego), laboratoria (wyniki badań), apteki (leki na zamówienie), firmy usługowe (potwierdzenie realizacji, wypożyczenie). Służyć może także do druku biletów wstępu do kin, muzeów, teatrów lub na imprezy sportowe. współpracuje z wszystkimi szufladami w ofercie ELZAB (średnimi, dużymi oraz Gamma) z kablem zakończonym wtyczką RJ12.

Główne cechy:

- bardzo szybki wydruk (z prędkością 250 mm/s)
- uniwersalna – 3 złącza w standardzie (RS232/USB/LAN)
- wydruk kodów kreskowych, w tym także kodów QR
- automatyczny obcinacz
- papier termiczny 80mm i dł. do 80m
- kompatybilna z Windows: 10, 8, 7, XP, 2003, Linux, Mac
- możliwość zawieszenia na ścianie
- wbudowany głośnik pełniący rolę dzwonka informującego o wydruku zamówienia
- w zestawie adapter umożliwiający wydruk na papierze o szerokości 57mm
- gwarancja 12 miesięcy

Typ	drukarka termiczna
Tryb pracy	drukowanie potwierdzeń i wydruków informacyjnych z możliwością pełnego lub częściowego obcięcia papieru
Interfejsy	RS232 / USB / ETHERNET (3 w 1) Złącze szuflady typu RJ
Mechanizm drukujący	termiczny, prędkość druku max 250 mm/s
Żywotność głowicy	150 km wydruku
Automatyczny obcinacz	Tak
Żywotność obcinacza	1,5 mln cięć
Szerokość zadruku	64-72 mm (rolka 80 mm/ max 80m)
Rozdzielczość	8x8 pkt/mm (203 DPI)
Kody kreskowe	UPC-A,UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
Strona kodowa	Międzynarodowe, alfanumeryczne: CP437, CP932, CP850, CP852, CP858, CP860, CP862, CP863, CP866, CP932, CP1250, CP1252, CP1253, CP1256, CP1258
Zasilanie	zewnętrzny zasilacz sieciowy w komplecie
Waga	2,3 kg
Wymiary	- głębokość: 195 mm - szerokość: 145 mm - wysokość: 148 mm
Warunki pracy	0 - 45°C, wilgotność 20-90%

