

Link do produktu: <https://www.kasafiskalna.com/zebex-z-6170-p-335.html>



ZEBEX Z-6170

Cena brutto	1 228,77 zł
Cena netto	999,00 zł
Producent	ZEBEX

Opis produktu

ZEBEX Z-6170

to laserowy wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych w eleganckiej i funkcjonalnej obudowie. Jego charakterystyczną cechą jest specjalny układ luster rozpraszających światło laserowe, dzięki czemu powstaje 20 linii skanujących skierowanych w pięciu różnych kierunkach. Taki układ linii skanujących sprawia, iż odczytanie kodu jest bardzo skuteczne i łatwe nawet przy dużych kątach nachylenia kodu kreskowego w stosunku do okna czytnika. ZEBEX Z-6170 posiada możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 30 stopni w przód i 50 stopni w tył. Daje to dużą elastyczność pracy w różnych warunkach i pozwala dostosować położenie czytnika do indywidualnych potrzeb obsługującego, odczyt kodu odbywa się automatycznie po skierowaniu światła lasera na kod kreskowy.	
Zródło światła:	Podwójny laser, długość fali 650 +/-5 [nm]
Bezpieczeństwo lasera według normy	CDRH Class IIa / IEC 60825-1 Class I
Kształt promienia:	
Zakres odczytu (maksymalny):	20 linii skanujących, 5 pól skanujących dla 20 mil do 30 [cm]
Minimalna szerokość elementu kodu (rozdzielczość):	0,127 [mm] – 5 mil
Prędkość odczytu:	1400 [skanów/sek.] – tryb wielokierunkowy 74 [skany/sek.] – tryb jednoliniowy
Zasilanie:	5 [V] ± 10%, 1[W]
Pobór prądu:	260 [mA]
Zasilacz w zestawie:	Tak – dla wersji RS232
Sygnalizacja:	dźwiękowa i optyczna (niebieska i czerwona dioda LED)
Tryb odczytu:	wyzwalanie automatyczne – tryb wielokierunkowy wyzwalanie ręczne – tryb jednoliniowy z funkcją Auto Trigger Mode
Waga:	360 [g] z standardową podstawką,
Wymiary:	165,1 x 118 x 100 [mm] – z standardową podstawką,
Obudowa:	plastikowa wykonana z ABS
Bezpieczny upadek:	z 1,0 [m]
Temperatura pracy:	od 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania:	od -20°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:	5%-95% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność pracy:	5%-90% bez kondensacji
Dopuszczalne oświetlenie:	4500 [Lux] max.
Dostępne interfejsy:	RS-232, PS2, USB - wymienne
Długość przewodu:	200 [cm]
Wymagany kontrast kodu:	30 [%] @ UPC/EAN 100%
Odczytywane kody kreskowe:	EAN/JAN/UPC + Add-on, Code 93, Code 128, EAN-128, Code 39, Code 32, Interleaved 2 z 5, Codabar, Chiness Post Code, MSI Plessy.
EMC:	CE & FCC DOC, VCCI, BSMI
Zasilacz:	opcja
Podstawka:	w standardzie
Kable komunikacyjne	tak; typu RS232, emulacja klawiatury, USB (w zależności od wersji)