

Link do produktu: <https://www.kasafiskalna.com/zebex-z-9000-ekp-1d-p-449.html>

ZEBEX Z-9000 + EKP /1D

Cena brutto	2 200,00 zł
Cena netto	1 788,62 zł
Producent	ZEBEX

Opis produktu

Zebex Z-9000

Prosty i łatwy w obsłudze kolektor danych przeznaczony dla użytkowników ceniących sobie trwałość i niezawodność. Transfleksyjny, podświetlany na biało wyświetlacz LCD zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych, nawet w pełnym słońcu. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów pozwala na pracę nawet w temperaturach -20°C. Zaawansowany, 32-bitowy procesor gwarantuje płynną pracę urządzenia.

Kolektor Z-9000 można zoptymalizować w celu dopasowania do własnych potrzeb poprzez opcjonalne wyposażenie: czytnik laserowy, imager 2D czy komunikację Bluetooth.

Zestaw podstawowy: terminal, stacja dokująca, zasilacz, akumulator litowo-jonowy, kabel komunikacyjny USB, pasek na rękę. Akcesoria: stacja dokująca Ethernet, 4 stanowiskowa ładowarka baterii.

Oprogramowanie

Program Elzab Kolektor Plus (EKP) umożliwia zbieranie danych i komunikację z komputerem. Wyróżnia się szerokim zakresem ustawień opcji funkcji kolektora, co pozwala lepiej dostosować użytkownikowi kolektor do konkretnych zastosowań. **Program ten jest wgrany fabrycznie i nie trzeba go instalować.** Instalacji wymaga jedynie [sterownik do programu magazynowego \(elzab_kolektor_plus.zip\)](#).

Program EKP umożliwia skanowanie kodów pojedynczo jak i sumarycznie (ten sam kod jest sklepany do jednej pozycji), oraz umożliwia wystawianie wielu dokumentów na kolektorze.

ELZAB Kolektor Plus współpracuje z następującymi programami magazynowymi:

- Subiekt GT (+Sfera)
- Small Business
- PC-Market
- WF-Mag
- KC-Firma
- Hermes SQL
- Optima
- Fis
- Szop
- miniMag

Czytnik kodów kreskowych

Zakres odczytu

Procesor

Pamięć programu (FLASH)

Pamięć danych (RAM)

Wyświetlacz

Klawiatura

Interfejsy

Waga

Wymiary

Bezpieczny upadek

Imager, laserowy (opcja), imager 2D (opcja)
b.d.

32 bit RISC ARM Cortex-M4 100MHz

8 MB Flash ROM

4 MB RAM

LCD, 128x128 punkty, podświetlony

21 klawiszy, podświetlona LED

USB, Bluetooth (opcja), WiFi (opcja)

157 g (z akumulatorem)

132mm x 59mm x 29mm

z 1,2 m

Temperatura pracy	od -20°C do 60°C
Dop. wilgotność otoczenia	5% - 95% bez kondensacji
Zasilanie	Akumulator 3,7 V Li-Ion 1150 mAh
Odczytywane kody kreskowe	wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe
Programowanie	kompilator C, Generator aplikacji ZAC (ZEBEX Application Creator)
Wyposażenie standardowe	Terminal, stacja dokująca, zasilacz, akumulator litowo-jonowy, kabel komunikacyjny USB, pasek na rękę